

Geräteverladung kinderleicht

ankippbare Anhänger ... bedienerfreundliche Ein-Mann-Verladung



Die kippbaren Typen **GL** und **QL** werden durch **fünf wichtige Elemente** verbunden:

- **Die Ein-Mann-Verladung** - schnelles abrutschsicheres Auffahren durch die angekippte Ladefläche und Aluminiumriffelblechbelag auf der hinteren Klappe. Durch den kleinen Anfahrkeil ist dies auch bei Geräten mit kleinen Rädern leicht möglich.
- **Die Optik** - Der Anhänger hebt sich mit seinem massiven Aluminium-Zurrprofilrahmen von der Masse ab. Bordwandhöhe 400mm lassen große Einsatzbereiche offen.
- **Die Ladungssicherung TOPZURR® 24** - Zurrpunkte im Aluminiumrahmen links und rechts lassen eine Befestigung der Zurrgurte in jeder beliebigen Position zu.
- **Die Bedienerfreundlichkeit** ist durch eine serienmäßige Gasfeder gegeben, die das Anheben der Brücke erleichtert und sie in stabiler Position hält. Die Klappe wird durch ein Spannseil in waagerechter Position gehalten, so dass sie sich beim Kippen nicht am Boden verkantet.
- **Der Mehrfachnutzen** ist durch die vordere Klappe gegeben. Lange Fahrzeuge oder Teile können vorne überstehen.
- Dachgestell und Hochplane können montiert werden, aber kein Aufsatz oder Flachplane.



Typ	Ausführung	Bereifung/ Lochzahl	Kasteninnenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Nutzlast	Zurrpunkte
GL 751	kippar ungebremst	14 Zoll/5	2520 x 1260 x 400	3885 x 1760 x 910	750 kg ¹	530 kg	14
GL 1351	kippar gebremst	15 Zoll/5	2520 x 1260 x 400	3885 x 1760 x 910	1350 kg ²	1075 kg	14
QL 751	kippar ungebremst	14 Zoll/5	2520 x 1260 x 400	3885 x 1760 x 910	750 kg ¹	535 kg	12
QL 751	kippar ungebremst	14 Zoll/5	2520 x 1560 x 400	3885 x 2060 x 910	750 kg ¹	510 kg	12
QL 1351	kippar gebremst	15 Zoll/5	2520 x 1260 x 400	3885 x 1760 x 910	1350 kg ²	1085 kg	12
QL 1351	kippar gebremst	15 Zoll/5	2520 x 1560 x 400	3885 x 2060 x 910	1350 kg ²	1055 kg	12

Ablastung und spätere Auflastung möglich: ¹auf 600kg, ²auf 750kg, 1000kg oder 1200kg.