

Viehtransport-Anhänger

*Qualität
zum fairen Preis*

100.000
 der Beweis

- VR rechteckig
- VS spitzig-stumpf

VRVS 16



*... praktisch
und robust!*

*Große Typenauswahl,
individuell ausrüstbar!*

Wir sind zertifiziert nach
 DIN EN
 ISO 9001



Super-Serienausrüstung!

Nutzen Sie die entscheidenden Vorteile...

Seitenwände wahlweise:

- **21 mm Multiplex**, braun, 15fach wasserfest verleimt mit schlagfester Kunststoffbeschichtung.
- **25 mm eloxiertes Aluminium-Hohlprofil**, witterungsbeständig.

Im Innenraum **keine scharfen Kanten**, alle Muttern abgedeckt, alle **Kanten mit U-Profil eingefasst**.

Sämtliche Teile verschraubt - nichts genietet! Große **zugfreie Schlupftüre** mit Alu-Anschlagprofil vorne links.

Zubehör:

- **Flachplane**
- **Dachgestell und PVC-Plane**, 400 mm oder 600 mm hoch Plane vorne, hinten und vorne rechts hochrollbar, dadurch beste Belüftung an heißen Tagen! Automatischer Planenhochroller hinten, gegen Mehrpreis.

Große **selbstsichernde Winkelhebelverschlüsse** und stabile Formstahlösen.

Heckklappe mit **stabilen U-Profil-Streben** zusätzlich verstärkt.

Rampenheber mit Gasfedern, für kinderleichtes Heben und Senken der Heckklappe.

Beleuchtungseinheit geschützt gegen Spritzwasser und Beschädigungen angebracht, mit Nebelschlußleuchte und **Rückfahrcheinwerfer**. Dreiecksrückstrahler seitlich versenkt.

Robuster, **verwindungsfreier Grundrahmen** aus Doppel-Z-Profilen in **qualitativ einzigartiger Segmentbau-Konstruktion**. Dadurch lassen sich sämtliche Rahmenteile bei evtl. Beschädigungen leicht austauschen. Zusätzlich **massive Querunterzüge**. Rahmen und Fahrgestell **komplett feuerverzinkt**.

Unterlegkeile aus Kunststoff serienmäßig

Trittstufen, aus Alu-Riffelblech - zum Hochrollen der Plane.

Große Rad-/Reifenkombination, generell fabrikneue Reifen, keine runderneuerten, hohe Tragfähigkeit. Felgen mit **5-Loch-Radanschluß**.

Zubehör: Entladeklappe vorne links schräg, dadurch oben breitere Klappe. Vieh kann leichter entladen werden.

Der große Eckwinkel vorne bildet eine massive Verbindung von Rahmen und Seitenwand.



2 Anbinderinge im Innenraum 35 cm hoch an der Stirnwand montiert.

Lichtanschluß 13polig und mit EG-Beleuchtung

Auflaufbremse mit **Rückfahrautomatik**, V-Deichsel. **Sicherheitsfahrwerk** - beste Straßenlage.

Einachsanhänger serienmäßig mit **Stützrad leicht** mit Klemmhalterung. **Tandemanhänger** mit **Stützrad schwer** automatisch umklappbar. Alle Stützräder sind **geschützt** innerhalb der **Zugholme** montiert.

6 massive Seitenstreben aus **Spezialprofilen**, ohne scharfe Kanten. Verhindern wirksam das Verwinden des Aufbaus.

Stoßdämpfer für sicheren Transport bei bester Straßenlage gegen Mehrpreis lieferbar, (bei  auf Autobahnen Pflicht).



Superweiche Gummifederachse, durchgehendes Achsrohr, **vollkommen wartungsfrei**, Einzerradaufhängung - für sicheren Transport und gute Straßenlage. Tandemachsen auch einzeln austauschbar.

Heckklappe **rutschhemmend** mit **Siebdruck Lauffläche**, mit **komplett geschützter Scharnierwelle** - kein Verkleben von Kot oder Stroh möglich! Ohne Spalt, in den Tiere treten und sich verletzen können. Garantiert dauerhaft leichtes Schließen.

Bodenfläche aus einem Stück. Langlebige, rutschhemmende **21 mm Siebdruck-Multiplex-Platte**, wasserfest verleimt und kunststoffbeschichtet.

...unverwüstlich, in gewohnter BARTHAU-Qualität!

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Kasteninnenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last
VR 1351	Einachs gebremst	15 Zoll/5	2510 x 1260 x 1250	3960 x 1773 x 1760	1350 kg	435 kg	915 kg
VR 1801	Einachs gebremst	185R14C/5	2510 x 1260 x 1250	3960 x 1773 x 1760	1800 kg ¹	455 kg	1345 kg
VR 1801	Einachs gebremst	185R14C/5	2510 x 1560 x 1250	3960 x 2073 x 1760	1800 kg ¹	475 kg	1325 kg
VR 1801	Einachs gebremst	185R14C/5	3010 x 1560 x 1250	3960 x 2073 x 1760	1800 kg ¹	520 kg	1280 kg
VR 2002	Tandem gebremst	14 Zoll/5	3010 x 1560 x 1250	4460 x 2073 x 1760	2000 kg	650 kg	1350 kg
VR 2002	Tandem gebremst	14 Zoll/5	3010 x 1560 x 1500	4460 x 2073 x 2010	2000 kg	675 kg	1325 kg
VR 2702	Tandem gebremst	15 Zoll/5	3010 x 1560 x 1500	4460 x 2073 x 2010	2700 kg ²	635 kg	2065 kg
VR 2702	Tandem gebremst	15 Zoll/5	4010 x 1560 x 1500	5460 x 2073 x 2010	2700 kg ²	750 kg	1950 kg
VR 3502	Tandem gebremst	185R14C/5	4010 x 1560 x 1500	5460 x 2073 x 2010	3500 kg	799 kg	2701 kg

Alle Anhänger Typ VR wahlweise mit Schlupftüre oder mit Schlupftüre und Entladeklappe vorne rechts lieferbar.

Lieferbare Bordwandausführungen: 21 mm Multiplex oder 25 mm Aluminium-Hohlprofil, eloxiert.

Diese Typen ohne Mehrpreis auf ¹1600 kg und auf ²2500 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

VR 1351 bis 3502 serienmäßig mit V-Deichsel.

Zwischengrößen und Übermaße in Länge und Breite nicht lieferbar!

Vielseitiges Zubehör



VR 1801 in Multiplex-Ausführung mit 1250 mm hohen Seitenwänden.
Zubehör: Regelbarer Lüftungsschieber (450 x 300 mm) in Seitenwand, Flachplane, Trenngitter mit Verstellschienen, Rohrstützen.

Zubehör: Lüftungsschieber aus Aluminium-Blech. Die Luftzufuhr wird durch das Heben und Senken des Außenbleches reguliert. Die **Schlupftüre** auf der linken Seite (Fahrerseite) ist **serienmäßig**. Sie ist zugfrei und von innen durch Tiere nicht zu öffnen.



Zubehör: Laufgatter aus Aluminium auf Heckklappe schwenkbar. Beide Laufgatter werden während des Transports hinten quer aufgestellt.
Trenngitter, feuerverzinkt, quer montiert, mit Verstellschienen. Die Verstellschienen können von hinten bis zur Schlupftüre montiert werden und alle 15 cm kann das Gitter gesteckt werden. **Multiplex Trennwand mit Querstangen** für Pferdetransport zum Herausnehmen. **Verschleiß- und Schutzbelag** aus Aluminium-Riffelblech im Laderaum seitlich hoch gekantet und Riffelblech auf Heckklappe, mit Holzlaten.

...vielseitige Zusatzausrüstungen:

- **Entladeklappe** (Ausstieg) vorne in Fahrtrichtung rechts, für noch leichtere Entladevorgänge.
- **Flachplane**, grau (auf Wunsch verschiedene Farben wählbar!).
- **Dachgestelle und PVC-Planen**, 400 oder 600 mm hoch, Plane grau (auf Wunsch verschiedene Farben wählbar!). Plane an der Stirnseite, heckseitig und vorne rechts zur Belüftung hochrollbar (auch wenn ohne Entladeklappe).
- **Automatischer Planenhochroller**, hinten.
- **Lichtfeld**, im Planendach.
- **Innenbeleuchtung**, im Dachgestell montiert, blendfrei, mit separatem Schalter.
- **Rutschfeste Verschleiß- und Schutzbeläge aus**
 - 4 mm Aluminium-Riffelblech (im Laderaum seitliche Kantung 10 cm hoch), dauerelastische Versiegelung an der Oberkante.
 - 8 mm Gummimatte, an einem Stück verlegt und dauerhaft elastisch versiegelt (geräuscharm für schreckhafte Tiere).

Für Laderaum sowie wahlweise auf der Heck- und Entladeklappe mit oder ohne Holzlaten.

- **Statt Klappe für Viehverladung** eine Laderampe mit Aluminium-Auffahrkeil, die auch mit kleinen Rädern und Rollen ohne Widerstand befahren werden kann.

- **Anhänger mit vorderer Entladeklappe** können auch ohne Schlupftüre geliefert werden - Minderpreis.
- **Gummidichtprofil** an den Klappen und der Schlupftüre für die Transportvorschriften in der Schweiz notwendig.
- **Lüftungsschieber**, mit Innengitter und Luftregulierung, wahlweise 450 x 300 mm oder 900 x 450 mm. Montage in Stirn- oder Seitenwand.
- **Anbinderinge**, zusätzlich (serienmäßig 2 Anbinderinge im Innenraum, 35 cm hoch an der Stirnwand montiert).
- **Trenngitter**, feuerverzinkt, quer montiert, mit **Verstellschienen**, dadurch ist der Anhängerinnenraum aufteilbar.
- **Laufgatter**, aus Aluminium auf Heckklappe schwenkbar. Beide Laufgatter werden während des Transports hinten quer aufgestellt.
- **Stützrad**, schwere, automatisch umklappbare Ausführung (bei Tandem-Anhänger Serie).
- **Stoßdämpfer** an allen vier Rädern (bei **100** auf Autobahnen Pflicht).
- **Ersatzrad und Ersatzradhalterung**.
- **Rohrstützen**, 1 Paar, mit Klemmhalterung.
- **Adapterstecker**, PKW 7polig / Anhänger 13polig.
- **Diebstahlsicherungen**.
- **Typ VS mit DUO Funktion** hinten mit einer Klappe umstellbar zu einer Türe für Staplerbeladung.

Vielseitiges Zubehör



VR 1801 in serienmäßiger Ausführung mit großer Schlupftüre vorne.

Zubehör: Vordere Entladeklappe (nur rechts möglich), Dachgestell 600mm hoch, PVC-Plane hellgrau dazu passend. Regelbare Lüftungsschieber 450x300mm in Seitenwand rechts und links, verzinktes Absperrgitter mit Verstellschienen 1,5m lang, Laufgatter aus Aluminium an hinterer Klappe, Aluminiumriffelblechboden seitlich hoch gekantet, Gummibelag auf hinterer Beladeklappe.



VS 2702 in serienmäßiger Ausführung mit großer Schlupftüre vorne.

Zubehör: Regelbarer Lüftungsschieber 900x300mm in Seitenwand, Laufgatter aus Aluminium an Klappe.



VR 1801 in Aluminium-Ausführung mit 1250 mm hohen Seitenwänden. **Zubehör:** Regelbarer Lüftungsschieber (450 x 300 mm) in Seitenwand, Dachgestell und Plane 600 mm hoch.